

Kompletní sortiment RTL boxů a RTL ventilů (omezovače teploty)

RTL ventily a příslušenství

od **661,-**
bez DPH

Kompletní sortiment RTL ventilů (přímé, rohové, úhlové pravé, úhlové levé) poniklované nebo v bílé barvě
 RTL ventily osazené RTL hlavici pro samostatnou instalaci do systému nebo na zpátečku otopného tělesa. Všechna provedení RTL ventilů i svěrných spojek a přípojovacích šroubení jsou k dispozici jak v běžném poniklovaném provedení tak v bílé barvě.



Sada obsahuje:

1× RTL ventil s 2× vnějším závitem

1× RTL hlavici v bílé barvě

Přípojovací šroubení a svěrné spojky se dodávají samostatně jako příslušenství.

provedení	poniklovaný		bílé provedení	
	obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH
přímý	603 200 010	661,- Kč	603 200 011	753,- Kč
rohový	603 200 012	661,- Kč	603 200 013	753,- Kč
úhlový pravý *	603 200 014	773,- Kč	603 200 015	865,- Kč
úhlový levý *	603 200 018	773,- Kč	603 200 019	865,- Kč

* Levé/pravé provedení - RTL hlavice (výstup vody z tělesa - vstup do okruhu podlahového topení) je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.

Příslušenství	poniklovaný		bílé provedení	
	obj. č.	cena bez DPH	obj. č.	cena bez DPH
šroubení pro připojení do otopného tělesa	127.Ni.Hyd	109,- Kč	127.06.Hyd	123,- Kč
svěrná spojka Cu 15×1 mm	602 500 002	77,- Kč	602 500 003	127,- Kč
svěrná spojka Pex (Pex-Al-Pex) 16×2 mm	602 600 003	77,- Kč	602 600 005	127,- Kč
šroubení pro ocelové potrubí DN 15	602 700 002	83,- Kč	602 700 002.06	129,- Kč

RTL box HS1

od **1677,-**
bez DPH

RTL box HS1 s integrovaným omezovačem teploty zpátečky s RTL hlavici osazenou uvnitř boxu

RTL box HS1 je regulační prvek určený zejména pro samostatný okruh podlahového topení o ploše max 20 m² a maximální délce smyčky 80 m. Jeho hlavní funkcí je omezení teploty zpátečky s možností nastavení v rozmezí 0–50 °C.



Základní sada obsahuje:

1× instalační box bílé barvy

1× garnituru obsahující RTL ventil a odvzdušňovací ventil

1× RTL hlavici bílé barvy integrovanou uvnitř boxu

Kompletní sada obsahuje:

1× instalační box bílé barvy

1× garnituru obsahující RTL ventil a odvzdušňovací ventil

1× RTL hlavici bílé barvy integrovanou uvnitř boxu

2× svěrnou spojku Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

barva	základní sada		kompletní sada		
	obj. č.	cena bez DPH	obj. č. - Cu 15×1	obj. č. - Pex-Al-Pex	cena bez DPH
bílá	603 200 046	1 677,- Kč	603 200 046C	603 200 046X	1 753,- Kč

RTL box HS2 s integrovaným omezovačem teploty zpátečky s RTL hlavicí vyvedenou vně boxu

RTL box HS2 je regulační prvek určený zejména pro samostatný okruh podlahového topení o ploše max 20 m² a maximální délce smyčky 80 m. Jeho hlavní funkcí je omezení teploty zpátečky s možností nastavení v rozmezí 0–50 °C.

*Základní sada obsahuje:*

- 1× instalační box uvedené barvy
- 1× garnituru obsahující RTL ventil a odvzdušňovací ventil
- 1× RTL hlavici uvedené barvy

Kompletní sada obsahuje:

- 1× instalační box uvedené barvy
- 1× garnituru obsahující RTL ventil a odvzdušňovací ventil
- 1× RTL hlavici uvedené barvy
- 2× svěrnou spojku Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

barva	základní sada		kompletní sada		
	obj. č.	cena bez DPH	obj. č. - Cu 15×1	obj. č. - Pex-Al-Pex	cena bez DPH
bílá	603 200 031	1 697,- Kč	603 200 031C	603 200 031X	1 773,- Kč
bílá/chrom	603 200 032	1 744,- Kč	603 200 032C	603 200 032X	1 820,- Kč
chrom	603 200 033	2 167,- Kč	603 200 033C	603 200 033X	2 243,- Kč

RTL box HS3

Kombinovaný RTL box HS3 s integrovaným omezovačem teploty zpátečky s RTL hlavicí osazenou uvnitř boxu a integrovaným termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí vyvedenou vně boxu.

RTL box HS3 je regulační prvek určený zejména pro samostatný okruh podlahového topení o ploše max 20 m² a maximální délce smyčky 80 m. Jeho funkcí je jak omezení teploty zpátečky s možností nastavení v rozmezí 0–50 °C tak regulace výkonu okruhu pomocí integrovaného termostatického ventilu s osazenou termostatickou hlavicí.

*Základní sada obsahuje:*

- 1× instalační box bílé barvy
- 1× garnituru obsahující RTL ventil, termostatický ventil a odvzdušňovací ventil
- 1× RTL hlavici bílé barvy integrovanou uvnitř boxu
- 1× termostatickou hlavici uvedené barvy vyvedenou vně boxu

Kompletní sada obsahuje:

- 1× instalační box bílé barvy
- 1× garnituru obsahující RTL ventil, termostatický ventil a odvzdušňovací ventil
- 1× RTL hlavici bílé barvy integrovanou uvnitř boxu
- 1× termostatickou hlavici uvedené barvy vyvedenou vně boxu
- 2× svěrnou spojku Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

barva	základní sada		kompletní sada		
	obj. č.	cena bez DPH	obj. č. - Cu 15×1	obj. č. - Pex-Al-Pex	cena bez DPH
bílá	603 200 072	2 553,- Kč	603 200 072C	603 200 072X	2 629,- Kč
bílá/chrom	603 200 073	2 671,- Kč	603 200 073C	603 200 073X	2 747,- Kč

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry svých výrobků bez předchozího upozornění.

Ceny jsou platné
k 1. 11. 2017

Bližší informace získáte na adresách:



Jesenická 513
252 44 Psáry, Dolní Jirčany
tel: +420 - 244 466 792–3
praha@hydronic.cz

Šámalova 78
615 00 Brno
tel: +420 - 545 247 246
brno@hydronic.cz

